

Unité intérieure **Gainable**

Presque invisible

L'unité intérieure **Gainable** est totalement intégrée, elle s'installe en faux-plafond ou dans les combles. Seuls les diffuseurs d'air sont visibles.



Compact

Le Gainable est la réponse parfaite quand rien ne doit apparaître, puisque l'unité intérieure est invisible. Sa grande compacité permet aussi une installation dans des endroits exigus.

Silence et qualité de l'air supérieure

Il est équipé de filtres facilement accessibles par le bas et lavables, pour une meilleure qualité de l'air. Grâce aux gaines, c'est la solution silencieuse par excellence. L'apport d'air neuf extérieur est également possible.



Gainable hôtelier

	réf.	RPIM 0.6FSN4E (-DU)	RPIM 0.8FSN4E (-DU)	RPIM 1.0FSN4E (-DU)	RPIM 1.5FSN4E (-DU)
Puissance	CV	0,60	0,80	1,00	1,50
Puissance Froid nominale	kW	1,70	2,20	2,80	4,00
Puissance Chaud nominale	kW	1,90	2,50	3,20	4,80
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	25 / 28 / 28	27 / 29 / 29		28 / 30 / 30
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	275 x 702 x 600			
Poids	kg	26			
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)			

(-DU) : existe en option avec pompe intégrée.



Gainable compact

	réf.	RPI 0.6FSN4E	RPI 0.8FSN4E	RPI 1.0FSN4E	RPI 1.5FSN4E
Puissance (ajustable)	CV	0,60	0,80	1	1,30 ↔ 1,50
Puissance Froid nominale	kW	1,70	2,20	2,8	3,10 ↔ 4,00
Puissance Chaud nominale	kW	1,90	2,50	3,2	4,10 ↔ 4,80
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	27 / 30 / 32	29 / 31 / 33		29 / 31 / 34
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	197 x 1084 x 600			
Poids	kg	29			30
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)			



Gainable standard

	réf.	RPI 2.0FSN4E	RPI 2.5FSN4E	RPI 3.0FSN4E	RPI 4.0FSN4E	RPI 5.0FSN4E	RPI 6.0FSN4E
Puissance (ajustable)	CV	1,80 ↔ 2,00	2,30 ↔ 2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
Puissance Froid nominale	kW	5,00 ↔ 5,60	6,50 ↔ 7,10	8,00	11,20	14,00	16,00
Puissance Chaud nominale	kW	5,70 ↔ 6,30	7,80 ↔ 8,50	9,00	12,50	16,00	18,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	27 / 29 / 29	28 / 30 / 30	29 / 31 / 31	32 / 35 / 37	33 / 35 / 38	33 / 36 / 39
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	275 x 1084 x 600			275 x 1474 x 600		
Poids caisson + facade	kg	35	36		48		
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)					



Gainable forte pression

	réf.	RPI 8.0FSN3E	RPI 10FSN3E
Puissance (ajustable)	CV	8,00	10,00
Puissance Froid nominale	kW	22,40	28,00
Puissance Chaud nominale	kW	25,00	31,00
Niveau de pression sonore en Froid (pv / mv / gv)	dB(A)	51 / 54 / 54	52 / 55 / 55
Dimensions caisson (H x L x P)	mm	423 x 1592 x 600	
Poids caisson + facade	kg	85	87
Télécommande		PC ARF Câblée (Simplifiée, PC ART, et infrarouge en option)	